

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Πινακίδες πληροφοριακές απλής όψης και αντανakλαστικότητας (τύπου Ι), με αναγραφές και σύμβολα.
2. Πινακίδες κινδύνου, απλής όψης και αντανakλαστικότητας (τύπου Ι), τριγωνικού σχήματος, πλευράς 60 εκατ.
3. Πινακίδες ρυθμιστικές, απλής όψης και αντανakλαστικότητας (τύπου Ι), κυκλικού σχήματος, διαμέτρου Φ 45.
4. Μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία τύπου ΜΣΟ-5, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (λεπίδα, ορθοστάτη, παρέμβλημά, βίδες , ροδέλες, ανακλαστικά) ανά μέτρο μήκους, έτοιμα για πλήρη τοποθέτηση επί εδάφους.
5. Ανακλαστικού πλαστικοί επαναφερόμενοι οριοδείκτες, από υλικό πολυουρεθάνης, ενιαίας κατασκευής, με ενσωμάτωση ανακλαστικής μεμβράνης τύπου ΙΙ, ύψους 45 εκατ.
6. Τριγωνικοί, πλαστικοί οριοδείκτες, με άσπρο -μαύρο χρωματισμό και ανακλαστικά στοιχεία, ύψους 1,50 εκατ.
7. Πλαστικοί κώνοι, με ανακλαστική μεμβράνη, τύπου ΙΙ, ύψους 50 εκατ.
8. Καθρέφτες πολυκαρβουνικοί ευρυγώνιοι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό PVC, ανθεκτικοί στην ακτινοβολία UV, διαμέτρου 60εκατ.
9. Καθρέφτες πολυκαρβουνικοί ευρυγώνιοι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό PVC, ανθεκτικοί στην ακτινοβολία UV, διαμέτρου 80εκατ.
10. Πλαστικοί μειωτές ταχύτητας (σαμάρακια) σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, διαστάσεων 0,60 X 0,50 X 0,03, ταχύτητας 50km.

ΚΟΖΑΝΗ 23-03-2015
Συντάχθηκε

Σπύρας Ευάγγελος
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε

ΚΟΖΑΝΗ 23-03-2015

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος
Εργων Εγκαταστάσεων

Καρμαζής Ευθύμιος
Πολ. Μηχ/κος Π.Ε.

